

EXTERIOR

ACRIL GRUND - amorsa

DESCRIERE: Izolant fixativ acrilic cu apa pentru interior si exterior. Puterea de legatura este ideala pentru a izola si consolida suprafetele constructiilor, atat a celor vechi cat si a celor noi, inainte de aplicarea dispersiilor si acoperirea fatadelor.

Cod

521.001.000.005

Ambalaj

LT. 5.0

Fisa tehnica:

Aspect	Semilucios
Randament	20-25m ² /lt pe strat în functie de absorbire
Aplicare	Pensula
Uscare	uscat supravopsire la 25°C – 65% U.R. 1 – 2 ore dupa 6 ore

- CULOARE - Laptos
- VÎSCOZITATE - 3500 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)
- GREUTATE SPECIFICA - 1.06 kg/LT
- Diluare - 500% diluant apa

CICLURI RECOMANDATE

Ziduri - eliminati eventualele reziduri neaderente si stergeti de praf

Pereti Interior/exterior - radeti si/sau chituiti cu Stuccol pasta cod 770.

- aplicati un strat de Acril Grund

- aplicati doua straturi de vopsea solubila în apa sau de material acoperire fatade

Informatii:

- A se pastra in locuri racoroase si uscate, departe de surse de caldura
- A nu se aplica produsul la temperaturi mai mici de 5 grade si superioare de 30 grade
- Nu necesită etichetare de pericolozitate în functie de normele în vigoare – inflamabil
- Societatea nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele si defectiunile provenite prin folosirea produsului
- Producatorul garantează calitatea adecvată a produsului, dar ca și producător, nu este în măsură să influențeze modul și condițiile de utilizare, și deci, nu poate accepta responsabilitatea pentru lucrările de aplicare.
- Producătorul furnizează informațiile de mai sus în baza celor mai bune cunoștințe, experiențe practice și competențe ale sale, ceea ce nu scutește utilizatorul de la folosirea produsului în conformitate cu cerințele normelor în vigoare privind construcțiile, siguranța și securitatea la locul de muncă.
- Producatorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectiunile provenite din folosirea produsului în combinație cu produsele altor producători, și nici pentru daunele rezultate din schimbarea compoziției produsului de către utilizator/cumpărător.–
- Producătorul își rezervă dreptul de a schimba conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor.
- Producatorul își rezervă pe deplin dreptul de a schimba produsele proprii, în baza și limitele progresului tehnologic.
- Cititi cu atentie informatiile reproduse pe recipient
- Pentru detalii vezi fisa tehnica de Securitate
- Fisa de Siguranda e disponibila la cerere pentru utilizatorii profesionisti
- Cat. c/BA – Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 40 g/L (2010)
- Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 40 g/Lt

PROSTAFF

UNIC DISTRIBUTOR IN ROMANIA

