



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

LINIA CASĂ ACOPERIRI FAȚADE

FIȘA TEHNICĂ



Produs: SYSTEMA

Cod: 560.SYS.000 Alb 046.560.P00 Baza P 046.560.D00 Baza D 046.560.N00 Baza N

DESCRIERE: Vospea de pereti pentru exterior pe baza de quart si rasini acrilico-stirolice. Are o foarte buna acoperire si traspirabili tate. Rezistent la lumina si intemperie.

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- opac
CULOARE	- alb si culorile din paletarul "Rivestimenti per Esterni"
VÎSCOZITATE	- 15.000 cps (Brookfield rot.5/vel.20)
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.49 ± 0,10 kg/LT
RANDAMENT	- 8-10m ² /LT pe strat în funcție de absorbire
REZISTENTA LA LAVABILITATE	- 10000 cicluri Gardner

Se completeaza procesul de uscare si de polimerizare in timp de 8-10 zile in conditi de mediu optim (5-30°C; U.R. max 85%). Produsul in aceasta perioada de timp, poate suferi spalari de catre apa de ploaie, si pot aparea urme de scurgeri inestetice traslucide si lipicioase. Acest fenomen nu influenteaza caracteristicile caritative ale produsului, aceste urme pot fi indepartate prin spalare cu jet de apa sau la urmatoarea ploaie

APLICARE	pensulă	trafalet
- % diluare	15-20%	10-15 %
- diluant	- apă	- apă
USCARE	uscat	al doilea strat
la 25°C – 65% U.R.	3 ore	după 8 - 10 ore

CICLURI RECOMANDATE

ZIDURI exterioare	- Eliminați straturile vechi neaderente și ștergeți de praf - Radeți sau chituiți cu chit praf pentru exterior cod 773.773 - Aplicați un strat de fixativ STABILIZZA cod 518.518 (pentru zidurile degradate) - dupa ca 12 ore aplicati doua straturi de SYSTEMA la intervale de circa 12 ore unul de altul
----------------------	---

INFORMAȚII	Nu suportă gerul! - A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C - Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de normele în vigoare
------------	--

Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti

Cat. c/BA – Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 40 g/L (2010)

Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 40 g/Lt

CONFECȚII DE VÂNZARE	5 lt	14 lt
-------------------------	------	-------



SOCIETÀ' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530
C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: www.cpitaliaonline.com - E mail: info@cpitaliaonline.com