



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

**LINIA CASĂ
DISPERSII**

FIȘA TEHNICĂ



**Produs: PLASTONE
Cod: 504. 504**

DESCRIERE: Vopsea solubilă în apă, pentru pereți, transpirantă, vinil-acrilică pentru interioare; acoperire optimă; poate fi ușor aplicată cu pensula. Ideală pentru ambiente interne, bucătării, pivnițe, acolo unde în general este necesară o puternică transpirabilitate. Punct de alb, bun

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- opac		
CULOARE	- alb		
VÎSCOZITATE	- 10.000 cps (Brookfield rot.5/vel.20)		
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.56 ± 0,1 kg/LT		
RANDAMENT	- 8-10m ² /LT pe strat în funcție de absorbire		
APLICARE	pensulă	trafalet	pulverizare
- % diluare	20-25%	10-15 %	20-25%
- diluant	- apă	- apă	- apă
USCARE	uscăt	al doilea strat	
la 25°C – 65% U.R.	1 oră	după 6 ore	

CICLURI RECOMANDATE

ZIDURI
interioare

- Eliminați straturile vechi neaderente și ștergeți de praf
- Radeți cu Polistuck cod 770.770
- Sau radeți cu Polistuck praf pentru interioare cod.772.772
- Fixați cu ISOCASA izolant universal cod 521.521
- Aplicați două straturi de **PLASTONE**

INFORMAȚII

- Nu suportă gerul!
- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
- Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de normele în vigoare

Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti

Cat. a/BA – Valoarea Limiaie UE pentru COV la categoria: 30 g/L (2010)

Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 7,62 g/Lt

**CONFEȚII
DE VÂNZARE**

4 lt

14 lt



SOCIETÀ' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530

C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: www.cpitaliaonline.com - E mail: info@cpitaliaonline.com