

**LINIA CASA
CHITURI**

FISA TEHNICA



Produs: POLISTUCK PASTA

Cod produs : 770.770

DESCRIERE: Glet pasta special pentru interior, ideal pentru zid si lemn, usor de aplicat cu spaclu, ancorare optima si usor de slefuit. Inodor si cu uscare rapida. Ideal pentru repararea peretilor inainte de zugravire. Poate fi acoperit pe urma cu vopsea lavabila sau email pe baza de solventi.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- PASTA	
CULOARE	- ALB	
VASCOZITATE	- PASTA DENSA	
RANDAMENT	- IN FUNCTIE DE UTILIZARE	
APLICARE	spaclu	
- % diluare	asa cum este	
- diluant		
USCARE	uscat	slefuire
intre 25 °C -65% U.R.	2 - 4 ore in functie de grosimea stratului aplicat	5 - 8 ore

CICLURI RECOMANDATE

ZIDARIE interior	<ul style="list-style-type: none"> - eliminati vechile straturi neaderente si indepartati praful - radeti cu POLISTUCK chit pasta - fixati cu ISOACRYL cod.521.521 - aplicati doua straturi de vopsea lavabila 	
LEMN nou	<ul style="list-style-type: none"> - smirgheluiti si curatati lemnul - aplicati un strat de BRIOPAC fondo cod.660.352 - chituiti, slefuiti si indepartati praful 	
INFORMATII	<ul style="list-style-type: none"> - Nu rezista la ger! A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5°C - Nu necesita etichetare de pericolozitate in functie de norme in vigoare 	

Fisa de Siguranta este disponibila la cerere pentru utilizatori profesionisti

Cat. g/BA -Valoare Limita UE pentru COV la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valorea COV a acestui produs pregatit pentru folosire: 30 g/L

CONFECTII		
DE VANZARE	1 Kg	5 Kg