

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Familia: DECORATIVE



Produs: ORGANZA

DESCRIERE

Vopsea decorativa care reproduce un efect de mătase acolo unde este aplicat. Simplitatea de utilizare și acoperirea ridicată permit aplicatorului să obțină un efect de textură unic în gama produselor decorative.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Efecto decorativ metalizat fibrat
- Acoperire optima
- Aderenta ridicata
- Lavabilitate excelenta
- Usurinta in aplicare

UTILIZAR

Produsul permite obținerea unor finisaje decorative splendide, potrivite atât în medii de design clasice, cât și moderne. ORGANZA are o acoperire foarte ridicată într-un singur strat, cu aderență și lavabilitate excelente, oferind suprafețelor peretelui un aspect cromatic și tactil, precum țesătura de mătase chinezească..

APLICARE

Este posibilă vizualizarea aplicării pe site-ul web www.tixepaint.com.

Suprafața de vopsit cu ORGANZA trebuie să fie pregătită cu un tratament adecvat, și anume:

PE SUPORTURI NOI : pentru o ancorare mai bună și pentru o viață mai lungă, suprafața trebuie să fie lipsită de grăsime sau praf. Aplicați un strat de izolator sau fixativ cu o perie. După cel puțin 4 ore, aplicați ORGANZA în culorile de bază sau în culorile dosarului obținute după adăugarea vopsitoriei. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare care trebuie acordată țesăturii fibrei: oblic, vertical, texturat sau încrucișat.

PE SUPORTURI DEJA VOPSITE:

cu vopsele lavabile pe bază de apă: pentru o ancorare mai bună și pentru o durată mai mare în timp, suprafața trebuie degresată atent cu apă și săpun sau cu diluant de curățare. Aplicați un strat de izolator sau fixativ cu o perie. Pentru suprafețe deosebit de netede, îmbunătățiți aderența cu șlefuirea ușoară. După cel puțin 4 ore, aplicați ORGANZA în culorile de bază sau în culorile folderului care se poate obține după adăugarea unui pigment sau colorant tintometric. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare care trebuie acordată țesăturii fibrei: oblic, vertical, texturat, încrucișat.

cu vopsele lavabile pe bază de apă, tempera, vopsele de var sau vopsele de cretă: se spală dacă este necesar; curățați perețele cu un burete umed și aplicați un strat de izolator sau fixativ numai pe umpluturi. După cel puțin 4 ore, aplicați ORGANZA în culorile de bază sau în culorile folderului care se poate obține după adăugarea unui pigment sau colorant tintometric. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare care trebuie acordată țesăturii fibrei: oblic, vertical, texturat, încrucișat.

Aplicații recomandate: Spalter, pensula, trafalet.

Condiții de mediu și pentru suport:

Supportul trebuie să fie uscat, fără praf, uleiuri și orice alte substanțe poluante.

Temperatura mediului: minim 10°C/ max 35°C

Umiditatea mediului: <75%

Temperatura suportului: minim 10°C/max. 35°C

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



DILUARE

Produsul trebuie utilizat ca atare. Se recomanda amestecarea cu grija a produsului INAINTE si IN TIMPUL APLICARII, astfel incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului.

DEPOZITARE

Intr-un mediu uscat si bine aerisit

Pastrati cutia inchisa bine, cu gura in jos si ferita de inghet si surse de caldura

CARACTERISTICI FIZICE (la 20 °C si 50% - 60% U.R.)

Greutate specifica 1.15 ± 0.5 Kg./l BASE ORO, RUBINO, ARGENTO, BIANCO (PLATINO)

Randament (*) 10 m²/l per strat

Vascozitate 60000 –100000 cP Brookfield vel.2

Uscare 5 ore la suprafata amprentei
18 ore in profunzime

Durata depozitarii cel putin 36 luni

(*)Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei

Produsul este disponibil în bazele AUR, RUBINO, ARGINT si ALB (PLATINO).

Produsul poate fi colorat în 30 de culori prin adăugarea de coloranți cu un sistem de nuanță tintometrica

Vezi paletarul de culori.

Produsul este disponibil in ambalaje de 1 Lt si

2 litri.

PRECAUTII

In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza ORGANZA in forma de productie si care sunt mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa consultati FISA DE SIGURANTA respectiva.

Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu bine aerisit