

ACOPERIȘURI



SISTEME DE VENTILAȚIE



DRENAJE



SE POATE VOPSI



CAPACITATE DE UMLERE



SE POATE REVOPSI



REZISTĂ LA INTEMERII



FLEXIBIL

SPRAY SEALER 500 ml

Sealer funcțional, cauciucacat, cu aplicare facilă, pentru umplerea și etanșarea eventualelor scurgeri. Umple și etanșează crăpăturile și fisurile, și formează acoperire izolantă, hidrofugă, ce împiedică penetrarea umidității, formarea de rugină și procesul de coroziune. Formulă cu viscozitate și conținut de solide ridicate, care formează strat etanșant flexibil, chiar și în condiții de expunere la radiații UV, variații mari de temperatură sau materiale de tip diferit la îmbinări. În comparație cu vopselele etanșante convenționale, produsul are un conținut de solide aproape triplu. Din această cauză, aplicat în singur strat, produsul formează acoperire groasă, care umple și izolează rapid, economisind astfel timpul de uscare necesar uscării straturilor consecutive. Retenția bună a flexibilității permite aplicarea pe parcursul întregului an pe metal, vinil, PVC, beton și alte tipuri de suprafețe, pentru umplerea și etanșarea crăpăturilor și fisurilor de pe acestea. Produs versatil, ce se poate utiliza pentru etanșarea crăpăturilor pe scurgeri de trapă, sisteme de ventilație, canale de drenaj, jgheaburi, etc. Produs corespunzător și ca strat izolant al crăpăturilor mai mici pe socluri. După uscare, Spray-ul Sealer se poate vopsi cu orice tip de finisaj.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

Tip liant: polimeri cauciucați cu viscozitate ridicată
Formează acoperire groasă, hidrofugă 100%
Aderă bine la orice tip de material
Proprietăți anti-corozive excelente
Nu se întărește complet, stratul format rămâne antistatic, flexibil și hidrofug 100%.
Nu picură și nu se scurge.
Se poate vopsi cu orice vopsea de tip latex, acrilică sau alchidică.
Alegere ideală pentru aplicare de către cumpărători DIY, dar și pentru utilizatori profesioniști.
Performanță stabilă: între -25°C și +80°C.

DATE FIZICE ȘI CHIMICE

Miros: de solvent
Culoare: vezi eticheta de pe flacon

DOMENII DE UTILIZARE

Etanșări de luminatoare, acoperișuri, conducte de aer, vinil, plastic, acoperișuri metalice și guri de aerisire, jgheaburi, tuburi de scurgere, țevi și agregate de aer condiționat, PVC, clădiri metalice și hale.

TIMP DE USCARE

1 strat, la 20°C, RH 50%
Uscare la atingere: după 2 ore
Uscare completă: după 24 de ore

PUTERE DE ACOPERIRE

Un strat este suficient pentru etanșarea a cca. 1 m² de suprafață, în funcție de porozitatea materialului și de grosimea de strat aplicată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se vor îndepărta de pe suprafață orice urme de grăsimi, uleiuri, rugină descuamată și alte impurități. Înainte de utilizare, flaconul se va agita bine. Pulverizarea se va efectua de la distanță de cca. 15 – 25 cm. Înainte de vopsire se va efectua test, pentru verificarea distanței de pulverizare și a metodei de aplicare optime. Se va aplica 1 strat gros, și se va lăsa cca. 5 min. timp de egalizare. Asigurați-vă că produsul acoperă orice crăpături și fisuri. În caz de nevoie, se va repeta aplicarea. După utilizare, se va curăța duza de pulverizare: flaconul se va întoarce cu capul în jos și se va pulveriza în gol, până în momentul în care se elimină doar gaze de propulsie.

CONȚINUT VOC

1lb (e), limită maximă admisă: 840 g/l, conținut de VOC: 589,93 g/l

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni, în condiții de depozitare corespunzătoare (=10°C - +25°C, și umiditate relativă a aerului de max. 60%)

AMBALAJE: flacoane de pulverizare de 500 ml




Spray Sealer 500 ml

MASTON



6 412490 032715

1970121
Negru 500 ml



6 412490 032722

1970221
Alb 500 ml



6 412490 032746

1970800
Cenușiu închis 500 ml