

## UNIVERSAL MATT

Vopsea lavabilă, acrilică, opacă, pe bază de apă, cu putere mare de acoperire

Cod: 505.SCO/Ambalare: 14l – 4l

---

### TIPUL DE PRODUS

Vopsea acrilică, lavabilă, pentru interioare cu putere ridicată de acoperire și care conferă opacitate ridicată. Formula produsului și pigmentii selecționați permite obținerea unei finisări omogene. Produsul este adecvat chiar și pentru aplicarea directă pe rigips sau suprafețe poroase, pentru care se garantează aplicare facilă și capacitate de acoperire extraordinară. Finisaj opac chiar și pentru tavanele cu iluminare puternică.

### DOMENIU DE APLICARE

Recomandată pentru zugrăvirea pereților de interior, construcție veche sau nouă. Ideală, în mod particular pentru zugrăvirea pereților și tavanelor în încăperi precum dormitoare, camere de zi dar și alte destinații care pot necesita curățare ușoară, capacitate de acoperire excepțională și aspect opac. Produsul se utilizează cu rezultate foarte bune și pentru suprafețele de rigips. Ținându-se cont de randamentul produsului, de costul redus pe metru-pătrat și de finisajul foarte bun, se recomandă folosirea produsului și pentru spații cu trafic ridicat, ex. spații pentru birouri, magazine, coridoare,

### PROPRIETĂȚI

- pe bază de apă
- grad ridicat de acoperire
- grad ridicat de alb
- uscare rapidă
- aspect opac
- grad de fluiditate ridicat în procesul de aplicare
- antipicurare

### DATE TEHNICE

CULOARE	Albă
VÂSCOZITATE (cps, Brookfield, 25°C)	12.000 – 13.000
GREUTATE SPECIFICĂ (KG/L)	1,55 ± 0,05
RANDAMENT (mp/l)	10 – 12 în funcție de capacitatea de absorbție a suportului
REZISTENȚA LA ABRAZIUNE/FRECARE UMEDĂ	Clasa 4 (>70 μm după 40 cicluri)
MOD DE APLICARE	Pensulă, Trafalet, Pulverizare cu aparate airless
% DILUARE (cu apă)	20 - 25 (pensulă), 15 – 20 (trafalet), 30 -35% (airless)
TEMPERATURA PENTRU APLICARE	+5/+35
UMIDITATE RELATIVĂ PENTRU APLICARE %	≤ 85
GROSIME RE COMANDATĂ (μm per strat)	35 - 50
CURĂȚARE ECHIPAMENTE LUCRU/APLICARE	cu apă
TIMPI USCARE (25°C – 65% U.R.)	1 oră (uscat), după 6 ore (al doilea strat)

## APLICARE

- *Suprafețe de interior, noi:* se verifică astfel încât suprafața să fie perfect uscată, nu mai puțin de 4 săptămâni pentru tencuieli simple și 2 săptămâni pentru tencuieli mixte. Se efectuează o netezire completă și unde este necesar se acoperă cu chitul Polistuck Stucco - pastă, cod 770.770 pentru acoperirea de imperfecțiuni, pori, se șlefuieste, se curăță. Se aplică un strat cu rol izolator cu Isoacryl cod 521.521 și după 4 – 6 ore se aplică cel două straturi de **UNIVERSAL MATT** la un interval de timp de 6 – 7 ore între primul și al doilea strat.
- *Suprafețe de interior cu vopsea veche:* se elimină toate urmele de mușgai care au fost tratate în prealabil cu clor sau cu dezinfectant Via la Muffa cod 526.526. Se elimină toate resturile ale vopselei inițiale, care se decojesc, se îndreaptă eventualele imperfecțiuni cu chitul Polistuck Stucco - pastă, cod 770.770 pentru acoperirea de imperfecțiuni, pori, se șlefuieste, se curăță. Se aplică un strat cu rol izolator cu Isoacryl cod 521.521 și după 4 – 6 ore se aplică cele două straturi de **TEXWHITE** la un interval de timp de 6 – 7 ore între primul și al doilea strat.

## DEPOZITARE

- Produsul nedesfăcut se depozitează în spații uscate și răcoroase pe o durată de până la 24 de luni,
- Produsul diluat nu se conservă,
- După deschidere, recipientul se închide cu atenție.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru informațiile cu privire la manipularea produsului precum și colectarea corectă a deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa tehnică de securitate.

*Cat a/BA - Valoarea limită EU pentru COV (Compușii Organici Volatili) pentru această categorie: 30g/l (2010)*

*Valoarea COV pentru produs preparat pentru utilizare: 25g/l*

---

*Conținutul expus în prezenta fișă tehnică este rezultatul experienței noastre extinse, ținând cont de faptul că nu putem controla modul în care este folosit produsul, nu putem oferi garanții.*