

SABLÒ

VOPSEA DECORATIVĂ CU EFECT DE NISIP ÎN MIȘCARE

Cod: 783.ORO.SFT/AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (AUR SOFT)

783.ORO.LUX/ AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (AUR LUX)

783.ORO.EXT/ AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (AUR EXT)

783.ARG.SFT/AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (ARGINT SOFT)

783.ARG.EXT/ AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (ARGINT EXTREME)

783.BRO.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (BRONZ SOFT)

783.ALL.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (ALUMINIU SOFT)

783.ALLEXT/ AMBALAJ: 0,75 L (ALUMINIU EXTREME)

783.RAM.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (CUPRU SOFT)

783.RRO.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (CUPRU ROȘU SOFT)

• TIPUL DE PRODUS

Vopsea decorativă pe bază de rășini speciale, materiale de umplutură naturale și granule de sticlă prețioasă, care recrează un efect de nisip în mișcare

• DOMENIU DE APLICARE

Numeroasele variante de baze și culori permit utilizarea produsului în toate ambientele, atât clasice cât și moderne, satisfăcând cele mai exigente solicitări și cele mai rafinate gusturi.

• PROPRIETĂȚI

- Pe bază de apă
- Lavabilitate bună
- Finisaj decorativ semi-lucios

• DATE TEHNICE

| | |
|---|--|
| ASPECT | Lichid |
| CULOARE | Culori de Catalog |
| VÂSCOZITATE (cps, Brookfield, 25°C) | 7.000 – 8.000 |
| GREUTATE SPECIFICĂ (KG/L) | 1,12 -1,43 în funcție de culoarea aleasă |
| RANDAMENT – 2 mâini | 18-20 mp/2,5 L 5-6 mp/0,75 L |
| ECHIPAMENTE PENTRU APLICARE | Pensulă Spalter (100 mm sau 70 mm) |
| % DILUARE (cu apă) | Gata pentru utilizare |
| TEMPERATURA PENTRU APLICARE | + 5 /+ 35cu apă |
| UMIDITATE RELATIVĂ PENTRU APLICAREE (%) | ≤ 85 |
| CURĂȚARE ECHIPAMENTE LUCRU/APLICARE | cu apă și săpun imediat după utilizare |
| TIMPI USCARE (25°C – 65% U.R.) | 6-8 ore |

SABLÒ

VOPSEA DECORATIVĂ CU EFECT DE NISIP ÎN MIȘCARE

Cod: 783.ORO.SFT/AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (AUR SOFT)

783.ORO.LUX/ AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (AUR LUX)

783.ORO.EXT/ AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (AUR EXT)

783.ARG.SFT/AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (ARGINT SOFT)

783.ARG.EXT/ AMBALAJ: 0,75 L - 2,5 L (ARGINT EXTREME)

783.BRO.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (BRONZ SOFT)

783.ALL.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (ALUMINIU SOFT)

783.ALLEXT/ AMBALAJ: 0,75 L (ALUMINIU EXTREME)

783.RAM.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (CUPRU SOFT)

783.RRO.SFT/AMBALAJ: 0,75 L (CUPRU ROȘU SOFT)

• APLICARE

- asigurați-vă că substratul este complet uscat. În cazul tencuielii, asigurați-vă că are un timp de întărire de cel puțin 28 de zile în funcție de temperatură. În cazul pereților mai vechi, asigurați-vă că nu există vopsele expirate sau făinoase și îndepărtați-le dacă este necesar
- aplicați un strat de Izolant tip Isoacryl cod.521.521
- aplicați, cu pensula sau trafaletul, unul/două straturi de amorsă cu cuarț fin, diluată 15-20% cu apă. Așteptați 6 până la 8 ore pentru ca amorsa să se usuce complet.
- aplicați SABLO' cu o pensula Spalter creând efectele dorite în diagonală sau cu mișcări încrucișate. Se lasă să se usuce complet pentru a putea aprecia efectul. În funcție de gustul personal și de tipul culorii alese, se poate aplica un al doilea strat de SABLO'

• DEPOZITARE

- produsul sigilat, păstrat intact într-un loc uscat și răcoros, are o perioadă de valabilitate de cel puțin 24 de luni
- după utilizare închideți cu grijă ambalajul

• MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la reciclarea corectă a acestuia, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Cat.I/BA- Vopsele pentru efecte decorative

Valoarea limită UE pentru COV (Compuși Organici Volatili) pentru categorie: 200 g/L (2010)

Valoarea COV (Compuși Organici Volatili) pentru acest produs gata pentru utilizare: 30 g/L

Informațiile prezentate în această fișă tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe ale noastre, dar întrucât modul de operare este în afara controlului nostru, nu putem oferi nicio garanție.