

## LINIA CASA

### EMAILURI IMPREGNANTE PE BAZA DE APA

#### FISA TEHNICA

#### Produs: BRIONATURE IMPREGNANT

Cod produs : 635.420

Cod produs : 639.420 versiune ceara



DESCRIERE : Impregnant pentru protectia lemnului, produs pe baza de rasini acrilice in emulsie apoasa, fara solventi. Patrunde adanc lemnul, fara sa formeze o pelicula de suprafata, protejand-o de fungi, mucegaiuri, bacterii, insecte si cu o actiune excelenta de blocare a taninului. Lasa porii deschisi si conserva aspectul natural al lemnului, predispus la orice finisaj. Produs transparent cu urmatoarele pigmentari: nuc, castan, palisandru, pin, disponibil si in varianta cerata.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- pigmentat, in functie de culoare	
CULOARE	- nuc, castan, palisandru, pin	
VASCOZITATE	- 500 cps (Brookfield rot. 3)	
GREUTATE SPECIFICA	-1.01 +/- 0.02 Kg/e	
RANDAMENT	-12-15 mp/LT pe strat in functie de absorbtia suportului	

APLICARE	pensula	trafalet
DILUARE	fara diluare	fara diluare
USCARE	uscat	finisare
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dupa 4-5 ore

#### CICLURI RECOMANDATE

Smirgheluiti suprafata tratata, aplicati un strat de impregnant, dupa aproximativ 5 ore smirgheluiti cu atentie si aplicati un al doilea strat de impregnant. Dupa 3 ore suprafata poate fi acoperita cu un strat de lac transparent, precum Brionature flatting, Brionature fondo bianco sau email Brionature.

**Daca suprafata se va lasa doar cu impregnant, se recomanda aplicarea unui al treilea strat de impregnant, de preferinta cerat.**

INFORMATII	- a se pastra in locuri curate si racoroase departe de sursele de caldura
	- <b>amestecati bine inainte de prima folosire</b>
	- a nu se aplica la temperaturi mai mici de 5°C
	- dupa folosire, inchideti bine recipientul
	- pentru omogenizarea culorii amestecati cutiile din loturi diferite de productie

**Fisa de Siguranta este disponibila la cerere pentru utilizatori profesionisti.**

*Cat. e/BA- Valoare Limita UE pentru COV la Categoria: 150 g/L (2007)-130 g/L (2010)*

*Valoarea COV a acestui produs pregatit pentru folosire: max 80 g/L*

CONFECTII DE VANZARE 0.750 lt