



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

LINIA CASA EMAILURI IMPREGNATE CU FONDURI DE APA

FISA TEHNICA

Produs: BRIONATURE LUCIOS

Cod. 630.420Alb 046.630 Baza P 046.630 Baza D 046.630 Baza N



Produs: BRIONATURE SATINAT

Cod. 631.420Alb 046.631 Baza P 046.631 Baza D 046.631 Baza N

DESCRIERE: Email acrilic cu apa pentru interior si exterior. Ideal pentru vopsirea peretilor si a tocurilor de usi si ferestre din lemn si fier. Specific pentru zugravirea rapida a ambietelor de interior. Dilatare optima, inodor si neinflamabil. Vospire compacta, lucioasa in versiunea lucioasa si satinat in versiunea opaca

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- lucios 80-85 gloss- satinat 15-20 gloss la 60°
CULOARE	- alb si culorile din paletarul "Tinte Arredo, NCS, RAL K7, Colour Collection"
VÎSCOZITATE	- 25" tazza Ford 8
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.20-1.30 ± 0,1 kg/LT in functie de culoare si de aspect
RANDAMENT	- 12-12 m ² /LT pe strat în funcție de absorbire

APLICARE	pensulă	trafalet	pulverizare
- % diluare	5-10%	5-10 %	10-15%
- diluant	- apă	- apă	- apă
USCARE	uscat la pipait	uscat	al doilea strat
la 25°C – 65% U.R.	30 de minute	2 ore	dupa 12 ore

CICLURI RECOMANDATE

ZIDARIE	- Eliminați vechile straturi ne aderente si indepartati praful - Radeți cu Polistuck chit pasta cod 770.770 - Fixați cu ISOACRYL cod 521.521 - smirgheluiti si aplicati un strat de BRIOPAC cod. 660.352 sau de BRIONATURE FONDO cod. 633.420 - aplicati doua straturi de BRIONATURE LUCIOS/SATINAT
LEMN	- Radeți cu Polistuck chit pasta cod 770.770 - smirgheluiti si aplicati un strat de BRIOPAC cod. 660.352 sau de BRIONATURE FONDO cod. 633.420
FIER	- smirgheluiti si curatati suprafetele pe care se va aplica emailul - aplicati un strat de FERROMAT antirugina cu pensula, cod. 454.454 sau BRIONATURE ANTIRUGINA cod. 634.420 (numai pentru interioare)
PLASTIC	- degresati cu solvent - aplicati doua straturi de BRIONATURE LUCIOS/SATINAT



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530

C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: www.cpitaliaonline.com - E mail: info@cpitaliaonline.com



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

INFORMATII

- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
- Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de normele în vigoare

Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti

Cat. d/BA – Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 130 g/L (2010)

Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 105 g/Lt

CONFEȚII DE VANZARE	0,75 Lt	2,5 Lt
---------------------	---------	--------



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530

C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: www.cpitaliaonline.com - E mail: info@cpitaliaonline.com