



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

LINIA CASA VOSPELE

FISA TEHNICA

Produs: **CASASCIC TOP**

Cod. 515.TOP Alb    046.512 Baza P    046.512 Baza D    046.512 Baza N



DESCRIERE: Dispersie, acrilica, superlavabila pentru interior si exterior. Poate fi usor aplicata cu pensula; acoperire optima.

CARACTERISTICI TEHNICE

ASPECT (EN 1062)	- opac G3 ( $\leq 10$ GU $85^\circ$ ) (ca 10 GU)
CULOARE	- alb si culorile din paletarul "Tinte Arredo, NCS, RAL K7, Colour Collection"
VÎSCOZITATE	- 10.000 cps (Brookfield rot.5/vel.20)
GREUTATE SPECIFICĂ	- $1.42 \pm 0,1$ kg/LT
RANDAMENT	- 12-14 m <sup>2</sup> /LT pe strat în funcție de absorbire
ABRAZUINE LA UMED (EN 13300)	- clasa 1 ( $\leq 5$ micron 200 cicli)

APLICARE	pensulă	trafalet	pulverizare
- % diluare	15-20%	10-15 %	20-25%
- diluant	- apă	- apă	- apă

USCARE	uscat	al doilea strat
la 25°C – 65% U.R.	3-4 oră	după 8 ore

CICLURI RECOMANDATE

- ZIDURI interioare
- Eliminați straturile vechi neaderente și ștergeți de praful
  - Radeți cu Polistuck chit pasta cod 770.770
  - Sau radeți cu Polistuck praf pentru interioare cod.772.772
  - Fixați cu ISOACRYL cod 521.521
  - Aplicați două straturi de **CASASCIC TOP** la intervale de 8 ore una de alta

- ZIDURI Exterioare
- Eliminați straturile vechi ne aderente si stergeti de praf
  - radeti cu Polistuck praf pentru exterioare cod. 773.773
  - Fixați cu STABILIZZA cod 518.518
  - aplicați două straturi de **CASASCIC TOP** la intervale de 8 ore una de alta

N.B. Lavabilitatea se exprima si se determina in exclusivitate, numai dupa 8-10 zile de la aplicare. Aceasta deoarece rasina acrilica are nevoie de o perioada de timp mai mare pentru a se polimerizata in modul cel mai eficace si rezistent posibil



SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530

C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698  
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: www.cpitaliaonline.com - E mail: info@cpitaliaonline.com



PITTURE SMALTI VERNICI SISTEMI TINTOMETRICI

## INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

### INFORMATII

- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
- Nu necesită etichetare de pericolozitate în funcție de normele în vigoare

### Fisa de Siguranda e disponibila la cerere petru utilizatorii profesionisti

*Cat. a/BA – Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 30 g/L (2010)*

*Valoarea COV pentru acest produs pregatit pentru folosire: 30 g/Lt*

---

### CONFECȚII DE VÂNZARE

5 lt

14 lt

---



SOCIETÀ' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO € 2.840.530

C.C.I.A.A. 177201 - ISCR. TRIB. BARI N. 245 REG. SOC. - C.M. 0926002 - CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00832190722

Via F.lli Philips, 17 (Zona Industriale) - 70123 Bari (Italy) - Tel. +39.080.5375576 pbx - Fax +39.080.5370698  
Magazzini centralizzati linea diretta Tel. +39.080.5308517 - Web: [www.cpitaliaonline.com](http://www.cpitaliaonline.com) - E mail: [info@cpitaliaonline.com](mailto:info@cpitaliaonline.com)