

## TUNTO HIENO – GLET DECORATIV CU GRANULAȚIE FINĂ (TUNTO HIENO – FINE TEXTURED FINISH)



- \* suprafețe decorative, în relief
- \* artă murală

### DESCRIERE:

Glet decorativ acrilic pe bază de apă, pentru pereți și tavane interioare.

### DOMENIU DE UTILIZARE:

Produs adecvat pentru aplicarea pe suprafețe nivelate, beton nou sau deja vopsit, cărămidă, placă PFL, gipscarton sau placă aglomerată, acolo unde se dorește obținerea unui finisaj structurat. Este adecvat și pentru aplicarea pe tavane interioare.

---

### CARACTERISTICI TEHNICE:

**Bază:**

AP și C

**Gamă de culori:**

culorile paletarului Tunto și cele autorizate de către sistemul de nuanțare Symphony.

Condițiile de lumină, și structura creată influențează efectul de culoare final.

Produsul se va omogeniza înainte de nuanțare!

**Grad de luciu:**

mat complet

**Putere de acoperire:**

1-9 m<sup>2</sup>/litru/strat, în funcție de modul de aplicare

- rola, strat gros: 1-1,5 m<sup>2</sup>/l
- rola, strat subțire: 4-5 m<sup>2</sup>/l
- pensula: 2-2,5 m<sup>2</sup>/l
- gletieră, strat gros: 2-2,5 m<sup>2</sup>/l
- gletieră, strat subțire: 7-9 m<sup>2</sup>/l

**Ambalaje:**

2,7 l, 9l

**Diluare:**

apă

**Mod de aplicare:**

pensula, rola. Se aplică de exemplu cu rola, după care se structurează cu o pensula lată, gletieră, pensulă dură, rolă de structurare, etc.

**Timp de uscare:**

revopsire: după 24 de ore

(la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)

**Volum solide:**

cca. 53%

**Densitate:**

1,0 kg/l, ISO 2811

**Depozitare:**

A se feri de îngheț.

**Cod produs:**

960 7014

## **INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:**

**CONDIȚII DE LUCRU:** Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă, a suprafeței și cea a produsului va fi de peste + 5°C, la umiditatea relativă a aerului sub 80%.

### **1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:**

#### **Suprafețe noi, nevopsite:**

Suprafața se desprăfuieste și se curăță de impurități. În caz de nevoie, se nivelează cu un produs adecvat. Se aplică amorsă Feelings Universal Primer, după care se aplică 1-2 straturi de Feelings Interior Paint sau altă lavabilă de calitate superioară, nuanțată în culoarea finisajului.

#### **Suprafețe vopsite:**

Suprafețele vopsite se spală cu detergent Maalipesu, după care se clătesc atent cu apă. În caz de nevoie, se nivelează cu un produs adecvat. Ariile lucioase se șlefuiesc până la obținerea unui aspect mat, după care se îndepărtează praful creat prin șlefuire. În cazul în care există o diferență mare între culoarea substratului și cea a finisajului, se recomandă aplicarea unui strat de Feelings Interior Paint sau altă lavabilă de calitate superioară, nuanțată în culoarea finisajului.

### **2) APLICARE:**

Produsul se va omogeniza bine înainte de aplicare. Se va aplica cu trafaletul. După aplicare, se va structura cu peria lată, cu gletiera, cu peria dură sau cu o rolă de structurare. Se recomandă aplicarea produsului în strat gros pe câte o arie de cca. 1 m<sup>2</sup> odată, după care suprafața se va structura imediat. Aplicarea în strat mult prea gros conduce la fisurarea produsului uscat. Pentru evitarea diferențelor de culoare, se recomandă pregătirea din timp a unei cantități suficiente de produs nuanțat.

### **CURĂȚAREA USTENSILELOR:**

După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:**

Suprafața vopsită cu Tunto Hieno se va curăța cu aspiratorul sau cu perie moale.

Dacă se dorește revopsire cu o lavabilă, suprafața se va nivela mai întâi cu un produs adecvat, apoi se va continua pregătirea acesteia conform instrucțiunilor de utilizare a lavabilei folosite.

### **MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:**

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

### **MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:**

Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.